

Scheda Tecnica WT300 T / R



Sistema di trasmissione audio PLL a 40 canali mono, 863-865 MHz

Adatto per Tour Guide, traduzioni itineranti, visite guidate e altre situazioni dove un canale audio deve essere distribuito su più ricevitori; range di operatività entro 60 m circa in area libera, autonomia 11/13 ore circa, batterie 2x AA NI-MH ricaricabili con apposita valigia di ricarica, possibilità di funzionamento con 2x AA Alkalina 1,5V, case in ABS.

Ricevitore WT300R

- Uscita jack 3,5mm
- 40 canali
- Audio integrato
- Completo di auricolare in gomma siliconica
- Spia dello stato della batteria
- Regolatore di volume
- Tasto ON-OFF-STANDBY
- Clip da cintura
- Batterie ricaricabili 2x AA NI-MH incluse

Trasmittitore WT300T

- Ingresso mic jack 3,5mm
- 40 canali
- Microfono integrato
- Microfono lavalier in dotazione
- Spia dello stato della batteria
- Tasto ON-OFF-STANDBY
- Regolatore di volume
- Batterie ricaricabili 2x AA NI-MH incluse

Prodotti correlati:

Mic archetto HM-35A per Trasmittitore serie 300, trasmettitore WT300T, ricevitore WT300R